

Numatic TT4045G



Hersteller: Numatic
Artikelnummer: Numatic TT4045G

Bruttopreis: CHF 5'258.00

Beschreibung

Die Kabel-Scheuersaugmaschine ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Somit ist sie Bestens für kleine bis mittlere Flächen einsetzbar.

- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE ODER TREIBTELLER

Die herausragende Spezifikation des TT4055G ist ohne Zweifel auf höchstem Niveau sowohl in Bezug auf Design als auch in Bezug auf die Leistung. Die Kabel-Scheuersaugmaschine ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet.

Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet. Rote Bedienelemente zu einfachen Pflege und Handhabung.

Der große Vorteil von Kabelmaschinen ist die erstaunliche Leistung des Netzbetriebs, dreimal so hoch wie bei Batteriemaschinen. Kabelmaschinen werden häufig in vielen industriellen Anwendungen verwendet, wo Böden oft

rauh und außergewöhnlich schmutzig sind.

- TwinFlo Vakuum Motor - Bietet außergewöhnliche Nassaufnahme.
- Structofoam Tilting Brush Deck - Bürstenwechsel schnell und einfach machen.
- Planetengetriebe - Langlebiges, ölgefülltes Getriebe mit geringer Last.
- Einfache Steuerung - Einfache Ein- / Ausschalter-Steuerung.
- Polyform Tanks - Hochleistungs-Rein- und Schmutzwassertanks.
- Flexifill System - Einfaches Befüll- und Entleersystem.
- Structofoam Chassis - Unglaublich robustes und chemisch resistentes Structofoam-Chassis.

Spezifikationen

Dimensionen	
Gewicht (kg)	57
Reinigung	
Netzkabellänge (m)	20
Tankvolumen	40
Nennspannung (V)	230
Umdrehungen (U/Min.)	150
Fahrtrieb	-
Prakt. Flächenleistung (m ²)	1350
Arbeitsbreite (mm)	450
Bürsten- / Paddurchmesser (mm)	450 / 406
Absaugbreite (mm)	805